

Dane techniczne dla produktu: LID13883--

Theia-R LED 12W 3000K 960lm, IP54, biała

Oprawa z podtrzymaniem 3H, zasilacz w zestawie



Informacja o produkcie

12W Emergency LED plafo light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	960
Podtrzymanie bateryjne	moduł bateryjny 3h
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytko LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	12
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	150
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC
Wysokość (mm)	50
Średnica (mm)	250
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	250x50

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Theia-R LED 12W 3000K 960lm, IP54, biała	LID13883
Oprawa z podtrzymaniem 3H, zasilacz w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	