


Dane techniczne dla produktu: LID13891--

Aline-M LED 13W 3000K 925lm, IP54, biała **€ECONOMY**

Oprawa łazienkowa



Informacja o produkcie

13W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	925
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	40.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	90
Skuteczność świetlna (lm/W)	71
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	13
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 95
Głębokość montażu (mm)	70
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik
Wysokość (mm)	48
Średnica (mm)	110
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	110x48
Otwór mm	Ø 95

Rysunek wymiarowy: Aline-M LED 13W 3000K 925lm, IP54, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Aline-M LED 13W 3000K 925lm, IP54, biała	LID13891
Oprawa łazienkowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	