


Dane techniczne dla produktu: LID13897--

Berry LED 16W, 3000K, 960lm, 230V, IP65, plastik, biała €CONOMY

Oprawa LED sufitowa / ścienna



Informacja o produkcie

16W LED plafo light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	960
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	plafon LED
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	16
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC Plastik
Klosz	PC opalizowany
Wysokość (mm)	75
Średnica (mm)	260
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	260x75

Rysunek wymiarowy: Berry LED 16W, 3000K, 960lm, 230V, IP65, plastik, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Berry LED 16W, 3000K, 960lm, 230V, IP65, plastik, biała	LID13897
Oprawa LED sufitowa / ścienna	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	