

Dane techniczne dla produktu: LID13916--

Plasto LED 30W, 3000K, 1800lm, 230V, IP65, plastik, szara **ECONOMY**

Oprawa LED sufitowa / ścienna



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	plafon LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	PC Plastik
Długość (mm)	400
Szerokość (mm)	400
Wysokość (mm)	95
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	400x400x95

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Plasto LED 30W, 3000K, 1800lm, 230V, IP65, plastik, szara	LID13916
Oprawa LED sufitowa / ścienna	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	