

Dane techniczne dla produktu: LID13923--

Smith-II-R2 LED 3W 3000K 200lm, IP54, biała

13 WALL & CEIL LED



Informacja o produkcie

3W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	66

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	3
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	30
Średnica (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	100x30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Smith-II-R2 LED 3W 3000K 200lm, IP54, biała 13 WALL & CEIL LED	LID13923
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949