

Dane techniczne dla produktu: LID13948--

Ana-II-S LED 2x4, 5W 3000K 2x315lm, IP54, antracyt

13 WALL & CEIL LED



Informacja o produkcie

9W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	630
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	70

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	9
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	antracytowy
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	207
Szerokość (mm)	110
Wysokość (mm)	60
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	207x110x60

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ana-II-S LED 2x4,5W 3000K 2x315lm, IP54, antracyt 13 WALL & CEIL LED	LID13948
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949