


Dane techniczne dla produktu: LID13975--

Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, biała **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie



Informacja o produkcie

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	560
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,6
Moc (W)	8
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 108
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	120
Dodatkowe akcesoria	LID 16598--
ØxW mm	120x22
Otwór mm	Ø 108

Rysunek wymiarowy: Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, biała	LID13975
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany	LID16598
IP20 230V; 23 DRIVERS	