


Dane techniczne dla produktu: LID13976--

# Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, biała **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie



## Charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Strumień świetlny (lm)      | 480          |
| Barwa światła               | Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)     | 3000         |
| Stopień oddawania barw (Ra) | ≥80          |
| Żywotność                   | 30.000h      |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Możliwość ściemniania        | nie                                  |
| Klasa ochrony                | II                                   |
| Stopień szczelności          | IP40                                 |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | panel LED                            |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                                  |
| Ilość źródeł światła         | 1                                    |
| Gniazdo                      | Płytki LED                           |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                  |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 60                                   |
| Współczynnik mocy            | 0,6                                  |
| Moc (W)                      | 8                                    |
| Sterownik                    | LED                                  |
| Napięcie pracy AC (V)        | 220-240                              |
| Częstotliwość (Hz)           | 50/60                                |
| Montaż                       | sufitowy wpuszczany                  |
| Otwór/wycięcie (mm)          | Ø 108                                |
| Głębokość montażu (mm)       | 50                                   |
| Kolor                        | biały                                |
| Materiał                     | Odlew aluminiowy<br>Plastik<br>Akryl |
| Wysokość (mm)                | 22                                   |
| Średnica (mm)                | 120                                  |
| Dodatkowe akcesoria          | LID 16598--                          |
| ØxW mm                       | 120x22                               |
| Otwór mm                     | Ø 108                                |

## Rysunek wymiarowy: Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, biała



## Lista produktów

| OPIS                                                   | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Sutil Round2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, biała   | LID13976      |
| Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                             |               |
| LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany             | LID16598      |
| IP20 230V; 23 DRIVERS                                  |               |