


Dane techniczne dla produktu: LID13987--

Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, biała €CONOMY

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie



Informacja o produkcie

30W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 700mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2100
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 285
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Wysokość (mm)	22
Średnica (mm)	295
Dodatkowe akcesoria	LID 16598--
ØxW mm	295x22
Otwór mm	Ø 285

Rysunek wymiarowy: Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Round2 LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, biała Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	LID13987
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598