

Dane techniczne dla produktu: LID13990--

Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, szara **€CONOMY**

LED recessed mounted panel




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	105x105
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	8
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	560
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	50
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	120x120x22
OTWÓR mm	105x105

rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, szara	LID13990
LED recessed mounted panel	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED do Sutil2 12W ściemniany	LID14015