

Dane techniczne dla produktu: LID13991--

Sutil Quadro2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, szara **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie



Dane techniczne

producent	06-One Light
moc (W)	8
moc (W)	8
strumień świetlny (lm)	480
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
źródło światła	SMD LED
zawiera źródła światła	tak

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
typ trzonka	LED Platine
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napiecie zasilające (V)	230
montaż	sufitowa wpuszczana
otwór/wycięcie (mm)	105x105
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
Długość (mm)	120
szerokość (mm)	120
wysokość (mm)	22
Dodatkowe akcesoria	LID 14224--
DłxSxW mm	120x120x22
OTWÓR mm	105x105

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, szara	LID 13991
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID 14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	