

Dane techniczne dla produktu: LID13993--

Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, biała **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	560
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD 2835
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,6
Moc (W)	8
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	105x105
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	Biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Długość (mm)	120
Szerokość (mm)	120
Wysokość (mm)	22
Dodatkowe akcesoria	LID 14224--; LID 16949--
DłxSxW mm	120x120x22
Otwór mm	105x105

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, biała	LID13993
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949