

Dane techniczne dla produktu: LID13994--

Sutil Quadro2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, biała €CONOMY

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie




Dane techniczne

Otwór/wycięcie (mm)	105x105
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Producent	One Light
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	8
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	480
Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Głębokość montażu (mm)	50
Zawiera źródło światła	Tak
DłxSxW mm	120x120x22
Otwór mm	105x105

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, biała	LID13994
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	