

Dane techniczne dla produktu: LID13997--

Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, szara **ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	960
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	60

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	16
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	155x155
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	173
Szerokość (mm)	173
Wysokość (mm)	22
Dodatkowe akcesoria	LID14224--
DłxSxW mm	173x173x22
Otwór mm	155x155

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 16W, 3000K, 960lm, 120°, IP40, szara	LID13997
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
89045L Zasilacz LED DALI, Push, 1-10V, wyj. 350-1100mA, 230V	LID14224
Regulowane wyjście z użyciem przełączników DIP	