

Dane techniczne dla produktu: LID14002--

Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, szara **ECONOMY**

LED recessed mounted panel




Dane techniczne

Producent	One Light
Strumień świetlny (lm)	1540
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasa efektywności energetycznej	A
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Źródło światła	SMD LED
Zawiera źródło światła	Tak
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytką LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	22
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	210x210
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	225
Szerokość (mm)	225
Wysokość (mm)	22
Dodatkowe akcesoria	LID14022--
DłxSxW mm	225x225x22
Otwór mm	210x210
Moc (W)	22

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, szara	LID14002
LED recessed mounted panel	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED do Sutil2 22W ściemniający	LID14022