

Dane techniczne dla produktu: LID14003--

Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, szara **ECONOMY**

LED recessed mounted panel




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	210x210
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	22
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1320
ilość lamp	1
ściemniany	nie
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	50
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	225x225x22
OTWÓR mm	210x210

rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 22W, 3000K, 1320lm, 120°, IP40, szara	LID14003
LED recessed mounted panel	
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED do Sutil2 22W ściemniały	LID14022