

Dane techniczne dla produktu: LID14009--

Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, szara **€CONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie




Dane techniczne

Otwór/wycięcie (mm)	280x280
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	szary
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Źródło światła	SMD LED
Gniazdo	Płytki LED
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	1800

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Głębokość montażu (mm)	50
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	300x300x22
Otwór mm	280x280

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, szara	LID14009
Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012