

Dane techniczne dla produktu: LID14012--

Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, biała **€ECONOMY**

Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	panel LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	60

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	30
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	280x280
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Długość (mm)	300
Szerokość (mm)	300
Wysokość (mm)	22
Dodatkowe akcesoria	LID16598--
DłxSxW mm	300x300x22
Otwór mm	280x280

Rysunek wymiarowy: Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro2 LED 30W, 3000K, 1800lm, 120°, IP40, biała Oprawa wpuszczana typu downlight, sterownik w zestawie	LID14012
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 230V 8-50W 1500mA ściemniany IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598