


Dane techniczne dla produktu: LID14060--

Mara-I-R LED 15W 3000K 1300lm, IP20, biała €ECONOMY



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	50
Skuteczność świetlna (lm/W)	87
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	15
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	115
Średnica (mm)	118
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	118x115

Rysunek wymiarowy: Mara-I-R LED 15W 3000K 1300lm, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mara-I-R LED 15W 3000K 1300lm, IP20, biała	LID14060
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949