



Dane techniczne dla produktu: LID14068--

Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, biała **€ECONOMY**

13 WALL & CEIL LED



Charakterystyka oświetlenia



Informacja o produkcie

25W COB LED cylinder, IP54, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
------------------------	------

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Skuteczność świetlna (lm/W)	72
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	25
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	600
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	120
Średnica (mm)	160
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	120x160

Rysunek wymiarowy: Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, biała

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, biała 13 WALL & CEIL LED	LID14068
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949