

Dane techniczne dla produktu: LID14115--

Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, biała




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	szynoprzewody oświetleniowe
montaż	montaż szynoprzewodów
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	45
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
napięcie wyjścia (V)	0/1-10
Napięcie wyjściowe DC (V)	0/1-10
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	25
barwa światła	zimna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1900
ilość lamp	1
klasa ochrony	I

Dane techniczne - kontynuacja

stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
ØxW mm	90x225

rysunek wymiarowy: Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, biała	LID14115
Dodatkowe akcesoria	
Szynoprzewód 3-faz 3M, biała, natynkowy	LID10812