

Dane techniczne dla produktu: LID14145--

Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm, 700mA, IP64, biała

Oprawa typu spot sufitowa, wpuszczana, ściemniana



Informacja o produkcie

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	91

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 68
Głębokość montażu (mm)	105
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	85
Średnica (mm)	83
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID13081--;
ØxW mm	83x85
Otwór mm	Ø 68

Rysunek wymiarowy: Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm, 700mA, IP64, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm, 700mA, IP64, biała	LID14145
Oprawa typu spot sufitowa, wpuszczana, ściemniana	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V	LID13081
23 DRIVERS	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	