

Dane techniczne dla produktu: LID14150--

Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, biała

Oprawa typu spot, sufitowa, podtynkowa



Informacja o produkcie

7W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20. _x000D_ Complete with 250mA driver. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	490
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,5

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 85
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	42
Średnica (mm)	116
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	116x42
Otwór mm	Ø 85

Rysunek wymiarowy: Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mark LED, 7W, 230V, 490lm, 3000K, 120°, IP20, biała	LID14150
Oprawa typu spot, sufitowa, podtynkowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	