

Dane techniczne dla produktu: LID14153--

Mark LED, 15W, 230V, 1050lm, 3000K, 120°, IP20, biała

Oprawa wpuszczana typu downlight



Informacja o produkcie

15W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 300mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1050
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,95

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	15
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 130
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	43
Średnica (mm)	160
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	160x43
Otwór mm	Ø 130

Rysunek wymiarowy: Mark LED, 15W, 230V, 1050lm, 3000K, 120°, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mark LED, 15W, 230V, 1050lm, 3000K, 120°, IP20, biała Oprawa wpuszczana typu downlight	LID14153
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949