

Dane techniczne dla produktu: LID14157--

Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, biała

Oprawa wpuszczana typu downlight



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła	SMD 2835
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	70
Współczynnik mocy	0,95
Moc (W)	30
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø210
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	55
Średnica (mm)	235
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	235x55
Otwór mm	Ø210

Rysunek wymiarowy: Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, biała	LID14157
Oprawa wpuszczana typu downlight	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949