

Dane techniczne dla produktu: LID14238--

Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 4000K, 38°, IP65, biała

Oprawa typu spot, sufitowa, podtynkowa




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytką LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	92
Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø75
Głębokość montażu (mm)	110
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	100
Średnica (mm)	82
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID13081--;
ØxW mm	82x100
Otwór mm	Ø75

Rysunek wymiarowy: Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 4000K, 38°, IP65, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 4000K, 38°, IP65, biała	LID14238
Oprawa typu spot, sufitowa, podtynkowa	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V	LID13081
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949