

Dane techniczne dla produktu: LID14254--

Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 biała

Oprawa sufitowa



Informacja o produkcie

25W LED slim plafo light, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2125
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	25
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Metall
Wysokość (mm)	106
Średnica (mm)	400
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	400x106

Rysunek wymiarowy: Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Harry SMD LED 25W, 4000K, 1600lm, 230V 120° IP20 biała Oprawa sufitowa	LID14254
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949