

Dane techniczne dla produktu: LID14260--

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 biała

Oprawa sufitowa



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3570
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	85
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	42
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	132
Średnica (mm)	600
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	600x132

Rysunek wymiarowy: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 biała	LID14260
Oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949