

Dane techniczne dla produktu: LID14262--

Lomo-PL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 antracyt

Oprawa sufitowa




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3570
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła	SMD 2835
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	42
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	Zwieszany
Kolor	Antracytowy

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	108
Średnica (mm)	600
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	600x108

Rysunek wymiarowy: Lomo-PL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 antracyt



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lomo-PL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 antracyt	LID14262
Oprawa sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949