

Dane techniczne dla produktu: LID14358--

Theia LED 1W z baterią na 3h, 230V, IP44, biała

Oprawa z podtrzymaniem, montaż sufitowy/ścienny



Informacja o produkcie

1W Emergency LED ceiling Plexiglass Exit sign._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Dane techniczne

Podtrzymanie bateryjne	moduł bateryjny 3h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa
Źródło światła	LED
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	1
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Materiał	Plastik
Długość (mm)	300
Wysokość (mm)	205
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	305x205

Rysunek wymiarowy: Theia LED 1W z baterią na 3h, 230V, IP44, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Theia LED 1W z baterią na 3h, 230V, IP44, biała	LID14358
Oprawa z podtrzymaniem, montaż sufitowy/ścienny	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	