


Dane techniczne dla produktu: LID14429--

Saturn 2, 50W, MR16, GU10, 110-240V, IP20, alu €CONOMY

Oprawa sufitowa wpuszczana typu spot, regulowana



Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Gniazdo	GU10
Moc (W)	50
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø72
Głębokość montażu (mm)	120
Kolor	Aluminiowy

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	27
Średnica (mm)	84
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
ØxW mm	84x27
Otwór mm	Ø72

Rysunek wymiarowy: Saturn 2, 50W, MR16, GU10, 110-240V, IP20, alu



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Saturn 2, 50W, MR16, GU10, 110-240V, IP20, alu	LID 14429
Oprawa sufitowa wpuszczana typu spot, regulowana	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID 17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem	LID 17279
230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60°	LID 17203
Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 14508
Możliwość ściemniania	
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 15671
Czarna obudowa	
Szybkoszłęczka 32A 2x3 wejścia	LID 16949
Sterownik awaryjny 3H z modułem LED MR16 3W 3 230V IP20	LID 16223
0	
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID 13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	