

Dane techniczne dla produktu: LID14431--

Saturn 3, 50W, MR16, GU10, 110-240V, IP20, alu €CONOMY

Oprawa sufitowa wpuszczana typu spot, regulowana



Informacja o produkcie

Semi Dark Light Tube Range Recessed adjustable MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED Retrofit MR16
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	50
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 72
Głębokość montażu (mm)	120
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	84
Szerokość (mm)	84
Wysokość (mm)	26
Dodatkowe akcesoria	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
DłxSxW mm	84x84x26
Otwór mm	Ø 72

Rysunek wymiarowy: Saturn 3, 50W, MR16, GU10, 110-240V, IP20, alu



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Saturn 3, 50W, MR16, GU10, 110-240V, IP20, alu	LID 14431
Oprawa sufitowa wpuszczana typu spot, regulowana	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38°	LID 17278
Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy	
Źródło światła LED 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 38° ściem	LID 17279
230V. Nadaje się do zamkniętych opraw oświetleniowych o podwyższonej temperaturze pracy.	
Źródło światła LED 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 230V 60°	LID 17203
Możliwość ściemniania. Z podtrzymaniem bateryjnym 3h. Kolor biały.	
Źródło światła LED 6W PAR16 GU10 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 13226
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID 14508
Możliwość ściemniania	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60°	LID15671
Czarna obudowa	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	
Sterownik awaryjny 3H z modułem LED MR16 3W 3 230V IP20	LID16223
22 EMERGENCY LIGHTS	
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP)	LID13106
Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	