

Dane techniczne dla produktu: LID14465--

Pasek Marra LED 14,4W/m 4000K CRI95 1000lm/m, 24V, IP20

rolka 5m



Dane techniczne

Sterownik	bez sterownika LED
Napięcie pracy DC (V)	24
Źródło światła	LED
Moc/m (W/m)	14,40
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny / m (lm/m)	1000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek Marra LED 14,4W/m 4000K CRI95 1000lm/m, 24V, IP20 rolka 5m	LID14465
Dodatkowe akcesoria	
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID13859
Profil biały 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID14135
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID13860
Profil biały wpuszczany 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835	LID14137
Profil aluminiowy 2m + osłona opal PMMA Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13861
Profil aluminiowy trójkątny 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
Profil aluminiowy wpuszczany 2m + osłona opal PC Kompatybilny z paskami LED 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
Pilot do ściemnianych pasków LED 12/24V DC Do ściemniania dowolnego źródła LED 12V/24V LED takiego, jak paski LED, lampy LED, moduły LED, 50 metrów zasięgu, 2 ustawienia pamięci, ściemnianie przez dotyk, 3 kanały x3A	LID14188