

Dane techniczne dla produktu: LID14466--

Pasek LED Marra 14,4W/m 70LED/m 3000K 1512lm/m 24VDC IP20

Rolka 5m



Informacja o produkcie

Full Spectrum CRI97 Flexible LED light strip, with SMD2835 LEDs, 70LEDs/meter, 14,4W/meter. Supplied in 5 meters roll with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (7-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥97
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Skuteczność świetlna (lm/W)	105
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Długość (mm)	5000
Dodatkowe akcesoria	LID 14125--
Strumień świetlny / m (lm/m)	1512

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra 14,4W/m 70LED/m 3000K 1512lm/m 24VDC IP20 Rolka 5m	LID14466
Dodatkowe akcesoria	
Kable zasilające do Marra LED, l=0,5m 08 STRIPS & PROFILES	LID14125