


Dane techniczne dla produktu: LID14512--

Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, biała **ECONOMY**

nie zawiera zasilacza



Informacja o produkcie

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	120
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP54
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wnętkowa
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	24
Skuteczność świetlna (lm/W)	40
Moc (W)	3
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Montaż	ścienny wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 49
Głębokość montażu (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	56
Szerokość (mm)	56
Wysokość (mm)	54
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID13677--; LID16462--;
DłxSxW mm	56x56x54
Otwór mm	Ø 49

Rysunek wymiarowy: Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, biała nie zawiera zasilacza	LID14512
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED sterownik 230V 2-4W 350mA ściemniany 23 DRIVERS	LID16462
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949