


Dane techniczne dla produktu: LID14544--

Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, szara **ECONOMY**

Oprawa ścienna wpuszczana



Informacja o produkcie

7W LED wall recessed light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	550
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wnękowa
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	91
Współczynnik mocy	0,5
Moc (W)	7
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	ścienny wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	220x70
Głębokość montażu (mm)	80
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	225
Szerokość (mm)	75
Wysokość (mm)	55
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	225x75x55
Otwór mm	220x70

Rysunek wymiarowy: Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, szara



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Moon S LED 6W, 3000K, 550lm, 100-240V, IP65, szara	LID14544
Oprawa ścienna wpuszczana	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	