

Dane techniczne dla produktu: LID14782--

Maz 2 LED Oprawa sufitowa 38W 230V 3000lm 4000K IP40 biały

zasilacz w komplecie



Informacja o produkcie

38W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3000
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Odporność na uderzenia	IK04
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	78
Moc (W)	38

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PC Aluminium
Wysokość (mm)	18
Średnica (mm)	450
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	450x18

Rysunek wymiarowy: Maz 2 LED Oprawa sufitowa 38W 230V 3000lm 4000K IP40 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Maz 2 LED Oprawa sufitowa 38W 230V 3000lm 4000K IP40 biały zasilacz w komplecie	LID14782
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949