

Dane techniczne dla produktu: LID14793--

Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 biały

Wpuszczany downlight, z zasilaczem



Informacja o produkcie

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1880
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Skuteczność świetlna (lm/W)	94
Współczynnik mocy	0,9

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	20
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Prąd wejściowy (A)	0,50
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 120
Głębokość montażu (mm)	105
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Średnica (mm)	135
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	135x75
Otwór mm	Ø 120

Rysunek wymiarowy: Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 biały Wpuszczany downlight, z zasilaczem	LID14793
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949