

Dane techniczne dla produktu: LID14803--

Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 biały

Wpuszczany downlight, z zasilaczem



Informacja o produkcie

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1275
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Skuteczność świetlna (lm/W)	85

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	15
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 125
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Średnica (mm)	145
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	145x75
Otwór mm	Ø 125

Rysunek wymiarowy: Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 biały Wpuszczany downlight, z zasilaczem	LID14803
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949