

Dane techniczne dla produktu: LID14807--

# Ran LED 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 biały

Wpuszczany downlight, z zasilaczem



## Informacja o produkcie

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Dane techniczne

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny (lm)       | 2700                |
| Barwa światła                | Neutralna biała     |
| Temperatura barwowa (K)      | 4000                |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥90                 |
| Żywotność                    | 30.000h             |
| Możliwość ściemniania        | nie                 |
| Klasa ochrony                | II                  |
| Stopień szczelności          | IP20                |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana |
| Źródło światła w zestawie    | Tak                 |
| Gniazdo                      | Płytki LED          |
| Kąt padania światła (°)      | 60                  |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 90                  |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Współczynnik mocy         | 0,9                 |
| Moc (W)                   | 30                  |
| Sterownik                 | LED                 |
| Napięcie pracy AC (V)     | 220-240             |
| Napięcie wejściowe AC (V) | 220-240             |
| Prąd roboczy mA (mA)      | 750                 |
| Prąd wejściowy (A)        | 0,75                |
| Częstotliwość (Hz)        | 50/60               |
| Montaż                    | sufitowy wpuszczany |
| Otwór/wycięcie (mm)       | Ø 210               |
| Głębokość montażu (mm)    | 140                 |
| Kolor                     | biały               |
| Materiał                  | Odlew aluminiowy    |
| Średnica (mm)             | 230                 |
| Dodatkowe akcesoria       | LID16949--          |
| ØxW mm                    | 230x110             |
| Otwór mm                  | Ø 210               |

## Rysunek wymiarowy: Ran LED 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 biały



## Lista produktów

| OPIS                                                                               | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ran LED 30W 230V 2700lm 4000K 60° IP20 biały<br>Wpuszczany downlight, z zasilaczem | LID14807      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                         |               |
| Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia<br>26 ACCES&GADGETS                                  | LID16949      |