

Dane techniczne dla produktu: LID14848--

Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP65, czarna

Oprawa typu spot, sufitowa, podtynkowa, quick fix, wymaga zasilacza 700mA



Informacja o produkcie

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1100
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	91

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	12
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 75
Głębokość montażu (mm)	110
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy
Średnica (mm)	83
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
Niezbędne akcesoria	LID13081--;
ØxW mm	82x100
Otwór mm	Ø 75

Rysunek wymiarowy: Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP65, czarna



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP65, czarna	LID14848
Oprawa typu spot, sufitowa, podtynkowa, quick fix, wymaga zasilacza 700mA	
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 700mA, 7-15W, Input 220-240V	LID13081
23 DRIVERS	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	