

Dane techniczne dla produktu: LID14849--

Sutil okrąg2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, czarny

zasilacz w komplecie



Informacja o produkcie

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	480
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Skuteczność świetlna (lm/W)	60

Dane techniczne - kontynuacja

Współczynnik mocy	0,6
Moc (W)	8
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 108
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	czarny
Materiał	Odlew aluminiowy Plastik Akryl
Średnica (mm)	120
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Otwór mm	Ø 108

Rysunek wymiarowy: Sutil okrąg2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, czarny



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil okrąg2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, czarny zasilacz w komplecie	LID14849
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949