

Dane techniczne dla produktu: LID14908--

Viki LED 7W 500lm 3000K 38° 700mA IP44

ściemniany biały

wymaga zasilacza 700mA



Informacja o produkcie

6,5W COB LED recessed spot suitable for indoor and outdoor_x000D_ installation, IP65._x000D_ Requires 700mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	550
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP65
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	84

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	6,50
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 56
Głębokość montażu (mm)	90
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Średnica (mm)	67
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
Niezbędne akcesoria	LID 15637--; LID 17390--
ØxW mm	67x70
Otwór mm	Ø 56

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Viki LED 7W 500lm 3000K 38° 700mA IP44 ściemniany biały wymaga zasilacza 700mA	LID14908
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 4-8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
Kontroler LED 6-8W 700mA TRIAK IP20 230V możl. ściemniania 23 DRIVERS	LID17390
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949