

Dane techniczne dla produktu: LID15003--

Oona 4 4x10W LED 3000 60° 230V IP20 biały

Oprawa wewnętrzna, z zasilaczem



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3600
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Źródło światła	LED COB
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	60
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	255
Szerokość (mm)	255
Wysokość (mm)	60
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
DłxSxW mm	255x255x60

Rysunek wymiarowy: Oona 4 4x10W LED 3000 60° 230V IP20 biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oona 4 4x10W LED 3000 60° 230V IP20 biały	LID15003
Oprawa wewnętrzna, z zasilaczem	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949