

Dane techniczne dla produktu: LID15047--

Pasek LED Marra 4,8W/m 60LED/m 3000K 375lm/m 24VDC IP20

Ściemniany, wymaga zasilacza 24VDC



Dane techniczne

Moc na metr (W/m)	4,80
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła	SMD LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Napięcie wyjściowe DC (V)	24
Montaż	naścienny na podłożu sufitowy natynkowy
Dodatkowe akcesoria	LID14188--
Strumień świetlny / m (lm/m)	375

Dane techniczne - kontynuacja

Moc/m (W/m) | 4,80

Rysunek wymiarowy: Pasek LED Marra 4, 8W/m 60LED/m 3000K 375lm/m 24VDC IP20



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra 4,8W/m 60LED/m 3000K 375lm/m 24VDC IP20 Ściemniany, wymaga zasilacza 24VDC	LID15047
Dodatkowe akcesoria	
Pilot do ściemnianych pasków LED 12/24V DC Do ściemniania dowolnego źródła LED 12V/24V LED takiego, jak paski LED, lampy LED, moduły LED, 50 metrów zasięgu, 2 ustawienia pamięci, ściemnianie przez dotyk, 3 kanały x3A	LID14188