

Dane techniczne dla produktu: LID15049--

Pasek LED Marra 4,8W/m 60LED/m 2700K 312lm/m 24VDC IP20

Ściemniany, wymaga zasilacza 24V



Dane techniczne

Barwa światła	Bardzo ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Możliwość ściemniania	W zależności od zasilacza Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Pasek LED
Źródło światła	SMD LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	65
Sterownik	Needs to be ordered separately
Napięcie pracy DC (V)	24
Napięcie wejściowe DC (V)	24
Napięcie wyjściowe DC (V)	24

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Na podłożu Naścienny
Dodatkowe akcesoria	LID 12344--; LID 12346--; LID 16949--
Strumień świetlny / m (lm/m)	312
Moc/m (W/m)	4,80

Rysunek wymiarowy: Pasek LED Marra 4, 8W/m 60LED/m 2700K 312lm/m 24VDC IP20



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pasek LED Marra 4,8W/m 60LED/m 2700K 312lm/m 24VDC IP20	LID 15049
Ściemniany, wymaga zasilacza 24V	
Dodatkowe akcesoria	
7822, Złączka LED do 7820 / 7821	LID 12344
7824, Prewód zasilający pasek LED 7820 / 7821	LID 12346
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID 16949