

Dane techniczne dla produktu: LID15094--

Oprawa sufitowa okrąg Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08

szara



Informacja o produkcie

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor and outdoor application. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	E27
Moc (W)	24
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240

Dane techniczne - kontynuacja

Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	ABS PC
Wysokość (mm)	93
Średnica (mm)	300
Dodatkowe akcesoria	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106 --
ØxW mm	300x93

Rysunek wymiarowy: Oprawa sufitowa okrąg Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa sufitowa okrąg Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08 szara	LID15094
Dodatkowe akcesoria	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, czujnik zmierzchu Kształt klasycznej żarówki o średnicy 60mm. Brak możliwości ściemniania.	LIMD0027
LED żarówka mrożona, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED żarówka mrożona, E27, 10,5W, 2700K, 806lm	LID13012
Żarówka LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106