

Dane techniczne dla produktu: LID15102--

Panel LED wpuszczana Lano Q 40W 4000K 3400lm UGR<17

IP20 M600 biały





Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Panel LED
Montaż	Zwieszany Sufitowy wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Producent	One Light
Kąt padania światła (°)	120
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Źródło światła	SMD LED
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	40
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3400

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	50
Zawiera źródło światła	Tak

Rysunek wymiarowy: Panel LED wpuszczana Lano Q 40W 4000K 3400lm UGR<17



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED wpuszczana Lano Q 40W 4000K 3400lm UGR<17 IP20 M600 biały	LID15102
Dodatkowe akcesoria	
Zestaw zwieszaków do Lano, dł. 1000mm (2szt do Lano 1200 x 600)	LID13401
Zasilacz DALI & PUSH TO DIMM 50W 230V	LID13668
Złączka 3-przewodowa Quick Fix, IP20	LID15379