


Dane techniczne dla produktu: LID15113--

Dewy 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC IK 08

Oprawa hermetyczna, zasilacz w zestawie



Charakterystyka oświetlenia



Informacja o produkcie

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	6000
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	hermetyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	60
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	1450
Prąd wejściowy (A)	1,45
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	PC
Klosz	opalizowany
Długość (mm)	1215
Szerokość (mm)	113
Wysokość (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	1215x113x80

Rysunek wymiarowy: Dewy 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC IK 08



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dewy 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC IK 08	LID15113
Oprawa hermetyczna, zasilacz w zestawie	
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949
26 ACCES&GADGETS	