


Dane techniczne dla produktu: LID15114--

Dewy 2 LED 40W 4000K 3200lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC

IK08, klosz odporny na wilgoć, zasilacz w zestawie



Charakterystyka oświetlenia



Informacja o produkcie

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4000
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Rodzaj oprawy oświetleniowej	hermetyczna
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Współczynnik mocy	0,9
Moc (W)	40
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Napięcie wejściowe AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Prąd wejściowy (A)	0,70
Częstotliwość (Hz)	50/60
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	PC
Klosz	opalizowany
Długość (mm)	1515
Szerokość (mm)	84
Wysokość (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
DłxSxW mm	1515x84x80

Rysunek wymiarowy: Dewy 2 LED 40W 4000K 3200lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dewy 2 LED 40W 4000K 3200lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC IK08, klosz odporny na wilgoć, zasilacz w zestawie	LID15114
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949